

## Арматура с датчиком

### Чистое решение.

В местах с особыми гигиеническими требованиями, например, приготовление продуктов питания, уход за больными, санитарные зоны, рекомендуется использовать бесконтактную арматуру с датчиком. Включение подачи воды производит инфракрасный датчик с электронным управлением, прекращение подачи воды тоже происходит автоматически. При этом потери воды практически исключаются. Бесконтактная арматура подключается к сети 230 В через блок питания. Центральный смеситель для умывальника WEN используется в безнапорном режиме и гармонично сочетается с малогабаритными накопительными водонагревателями открытого типа для монтажа под раковиной SNU 5 SL и SNU 10 SL, а также с компактными проточными водонагревателями DEM и DNM.



### Коротко о главном

Хромированная поверхность не требует особого ухода.

Особо гигиенична благодаря бесконтактной эксплуатации.

Экономный расход воды.

Надежная конструкция.

Не нуждается в техобслуживании.

Возможность установить температуру смешанной воды (постоянное значение).

Система монтажа Rapid®

Гибкие соединительные шланги

Грязеулавливающее сито на линии подачи



<b>Тип</b>	
Тип	WEN
Номер заказа	230956
Применение	Умывальник, раковина
Конструкция	открытый
<b>Технические данные</b>	
Тип монтажа	Центральный смеситель
Подключение	Соединительные шланги
Высота выпуска	151 мм
Выступающая часть	122 мм