

## SH..A | SH..A UNI

### Удобно и эффективно

Серии SH..A и SH..A UNI обеспечат вашему дому высокий уровень комфорта горячего водоснабжения. Благодаря фиксированной мощности нагрева на SH..A или разным вариантам подключения на SH..A UNI. Их можно устанавливать в виде замкнутой системы для одной или нескольких точек отбора горячей воды. Температура на приборах плавно регулируется регулятором в примерном диапазоне от 35 °C до 82 °C.



### Коротко о главном

Настенный накопительный водонагреватель на 50,80,100,120, 150 литров (в зависимости от устройства)

2,0 или 3,0 кВт на SH..A (в зависимости от прибора и типа подключения)

от 1,3 до 3,9 кВт на выбор на SH..A UNI (в зависимости от прибора и типа подключения)

Потребление тока в режиме готовности 0,52 - 1,15 кВт\*ч в день (в зависимости от прибора)

Регулятор температуры

Аналоговый индикатор энтальпии

Водонагреватель закрытого типа (напорный)

Магниевый защитный анод



Тип	SH 50 A 2,0 230	SH 80 A 2,0 230	SH 100 A 2,0 230	SH 120 A 3,0 230
Тип	SH 50 A 2,0 230	SH 80 A 2,0 230	SH 100 A 2,0 230	SH 120 A 3,0 230
Номер заказа	073120	073121	073122	0731-
Номинальная вместимость	50 л	80 л	100 л	120 л
Высота	740 мм	975 мм	975 мм	1100 мм
Ширина	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм
Глубина	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм

Технические данные	SH 50 A 2,0 230	SH 80 A 2,0 230	SH 100 A 2,0 230	SH 120 A 3,0 230
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	3 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В {Netzanschluss}	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 В	230 В	230 В	230 В
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,54 kWh	0,75 kWh	0,90 kWh	0,93 kWh
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Класс энергетической эффективности	{C}	{C}	{C}	{C}
Вес	28 кг	38 кг	37,10 кг	45,50 кг



Тип				
Тип	SH 150 A 3,0 230	SH 100 A UNI 3,9 230/400	SH 120 A UNI 3,9 230/400	SH 150 A UNI 3,9 230/400
Номер заказа	073124	073277	073194	073195
Номинальная вместимость	150 л	100 л	120 л	150 л
Высота	1280 мм	975 мм	1100 мм	1280 мм
Ширина	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм
Глубина	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм

SH 120 A UNI, 120 л, 3,9 кВт, белый

Технические данные				
Подключаемая мощность ~ 230 В	3 кВт	1,3/2,6 кВт	1,3/2,6 кВт	1,3/2,6 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В		3,90 кВт	3,90 кВт	3,90 кВт
{Netzanschluss}	1/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение	230 В	230/400 В	230/400 В	230/400 В
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	1,30 kWh	0,90 kWh	0,93 kWh	1,30 kWh
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Класс энергетической эффективности	{C}	{C}	{C}	{C}
Вес	53,30 кг	40,80 кг	47,70 кг	53,30 кг

Указание относительно класса энергоэффективности: Данные соответствуют официальным требованиям ErP к водогрейным приборам, которые будут обязательными с сентября 2015 г. (Распоряжение ЕС № 812/2013), а